

SIDE



180W RMS ACOUSTIC AMPLIFIER SIDE

ACTIVE LOUDSPEAKER

180W RMS POWER

BIAMPLIFIE

COURBE DE REPONSE	40 Hz - 22 kHz
POWER	180W RMS
DIMENSIONS	39x34x27 cm
POIDS	13 Kg (29 lbs)
WOOFER	8"
TWEETER	DOME 1"

SIDE a été conçu et réalisé comme une extension pour l'amplificateur UNICO Schertler, ou pour une utilisation scénique comme simple enceinte active de diffusion ou de monitoring. En raison de l'important succès de UNICO, un amplificateur combo 4 entrées destiné à l'univers des instruments acoustiques, Schertler a développé SIDE en utilisant les mêmes normes de qualité pour les composants et les circuits. Tous les composants de SIDE ont été sélectionnés pour leur aspect naturel et leur fidélité de réponse.

Comme dans un UNICO, deux étages d'amplification avec un crossover actif produisent plus de 180 Watts RMS. Un premier amplificateur de 150 Watts couplé à un woofer de 8" produit les graves et les mediums, un deuxième de 35 Watts RMS couplé à un tweeter dôme produit les fréquences aiguës. Ils garantissent une reproduction veloutée et claire des harmoniques avec un parfait contrôle dans les fréquences graves et infra graves (jusqu'à 40 Hz).

La technologie de la bi amplification offre une parfaite transparence dans la reproduction sonore, chaque amplificateur est individuellement équipé de son propre circuit limiteur qui permet une protection maximum des hauts parleurs. Les amplificateurs de puissance sont construits avec des transistors bipolaires (pas de MOS FET). Ils tirent leur énergie d'un transformateur toroïdal traditionnel. Le résultat s'entend après quelques secondes de test d'un SIDE Schertler.....

SIDE Schertler – l'extension idéale pour un UNICO.

INPUTS

CONNECTEUR SENSIBILITE

LINE XLR / 1/4" -16 dBm
(pour instruments actives ou line signal)

OUTPUTS

CONNECTEUR

PARALLEL OUT XLR

